

水箱消防车上装

产品简介

CSC5100GXFSG/PM35/Q6水罐/泡沫消防车，配备了CB10/40型低压车用消防泵。在车顶配有成都威斯特消防机械有限公司生产的PS8/40型消防炮。该车性能可靠，功能适用，使用便捷，整车控制系统采用电气控制系统，在泵房内设置操作控制面板，按键及开关设计人性化、操作便捷。



设备规格参数及配置

序号	名称	水罐消防	泡沫消防
1	外形尺寸(mm)	7025x2300x3050	7025x2300x3050
2	底盘型号	庆铃QL1110ANKAY4X2	庆铃OL1110ANKAY4X2
3	轴距(mm)	3815	3815
4	发动机型号	五十铃4HK1-TCG61	五十铃4HK1-TCG61
5	发动机功率/马力	139kw 190马力	139kw 190马力
6	乘员(含驾驶员)(人)	改制双排 3+3人	改制双排 3+3人
7	灭火剂容量(kg)	水>3450	水>2600泡沫>833
8	消防泵流量	常压泵 40L/s @1.0MPa	常压泵 40L/s @1.0MPa
9	消防炮流量、射程	40L/s @1.0MPa水>65m	32L/s@0.8MPa水>60m泡沫>48m